


Lavado Manual De Manos



Tablero de drenaje sucio

Prelimpieza:
Enjuague, raspe o remoje.

Prelimpieza, mínimo de 110 ° F (a menos que las instrucciones de la etiqueta del detergente den otra temperatura). Cambie cuando desaparezcan, cuando el agua esté sucia o grasosa, o cuando el agua ya no sea la temperatura correcta.

Sumerja en agua limpia, enjuague con agua corriente del grifo, o rocíe con agua limpia.

Sumergir en desinfectante químico aprobado según las instrucciones de la etiqueta para la temperatura del agua, concentración química y tiempo de remojo (lejía doméstica 50 ppm por 30 segundos) o en agua caliente por lo menos 171 ° F.

Limpiar el tablero de drenaje

Secar al aire. No seque con una toalla o apile cuando está mojado.

RECORDATORIOS:

No es necesario configurar el fregadero de tres compartimentos cuando no se está lavando la vajilla activamente.

Limpiar y desinfectar el fregadero antes de cada uso.

No se permiten esponjas.

El termómetro debe estar disponible y usarse para controlar el lavado y la desinfección de las temperaturas del agua.

Las tiras de prueba deben estar disponibles y usarse para monitorear la concentración de desinfectante químico.

No almacene productos químicos sobre el fregadero.

1er compartimento

LAVAR

2º compartimento

ENJUAGUE

Tercer compartimento

SANITIZAR

NORTHERN NEVADA
Public Health